

DÉTAILS

TECHNIQUES

DESCRIPTION

Cloison pleine amovible à ossature interne, en double et simple parement.

COMPOSITION

CLOISON EN STRATIFIÉ MASSIF :

- Double parement :
Épaisseur 85 mm - Poids : 38 kg/m².
- Simple parement :
Épaisseur 72,5 mm - Poids : 22 kg/m².
- Parement :
Panneau en stratifié massif de 12,5 mm.
Classement européen de réaction au feu : C-s1,d0.
- Ossature interne en aluminium extrudé épaisseur 60 mm.

CLOISON COMPOSITE :

- Double parement :
Épaisseur 96 mm - Poids : 29 kg/m².
- Simple parement :
Épaisseur 78 mm - Poids : 17 kg/m².
- Parement : Panneau constitué d'une feuille de stratifié 0,8 mm collée sur un panneau de particule ignifugé de 18 mm et d'un stratifié de contre balancement. Épaisseur panneau fini 19,6 mm. Classement européen de classement au feu : B-s2,d0.
- Ossature interne en aluminium extrudé épaisseur 60 mm.
- Ame isolante : Panneau semi-rigide en laine de verre épaisseur 60 mm.

BLOC PORTE EN STRATIFIÉ MASSIF AVEC IMPOSTE :

- Dimension porte :
2040x800 mm et 2040x900 mm.
- Panneau de porte :
en stratifié massif 12,5 mm.
- Huisserie et charnières en aluminium extrudé et thermo-laqué gris RAL 7012.
- Joint phonique.
- Charnière ressort à fermeture automatique.
- Serrure en applique avec garniture bec-de-cane. Finition chromée mat.
- Bouton de condamnation avec voyant libre/occupé pour utilisation en cabine sanitaire.

PORTE BOIS AVEC IMPOSTE :

- Dimension porte :
2040x830 mm et 2040x930 mm.
- Panneau de porte : Panneau en bois de 40 mm à âme alvéolaire et parement stratifié 2 faces 0,9 mm.
- Huisserie et charnières en aluminium extrudé et thermo-laqué gris RAL 7012.
- Joint phonique.
- Ferme-porte encastré (en option).
- Serrure à larder 1 point avec garniture bec-de-cane montée sur rosace en inox, finition brossée.
- Bouton de condamnation avec voyant libre/occupé pour utilisation en cabine sanitaire.

FINITIONS ET OPTIONS

COLORIS DES PANNEAUX :

- Décors et couleurs suivant nuancier. Autres : sur demande.

COLORIS STRUCTURE ALUMINIUM :

- Les parties visibles de la structure aluminium sont laquées en gris RAL 7012.

PAREMENTS SPÉCIAUX :

- Possibilité de collage en usine d'un revêtement miroir, verre laqué, tôle... sur panneau en stratifié massif.

CARACTÉRISTIQUES GÉOMÉTRIQUES

LIMITES DIMENSIONNELLES :

- Les modules sont fabriqués sur-mesure :
- Hauteur maximum : 2400 mm en un seul tenant.
 - Largeur minimum : 120 mm.
 - Largeur maximum : 1000 mm.

CARACTÉRISTIQUES DE MONTAGE

TOLÉRANCES :

- Au mur : +/- 10 mm.
- Au plafond : +/- 10 mm.



INSTALLATION :

- La conception des procédés d'assemblage de la structure aluminium est prévue pour un montage et un démontage aisé offrant toute latitude au déplacement des cloisons.
- Les panneaux sont posés bord à bord pour un aspect esthétique et la facilité d'entretien de l'ouvrage.
- Les panneaux sont accrochés sur la structure et sont facilement démontables avec une poignée à ventouse.
- L'ossature est dotée d'un système de réglage pour rattraper les différences de niveaux et/ou les faux aplombs.
- Des interfaces optionnelles permettent une installation aisée des cuvettes de toilettes, lavabos et urinoirs.

● ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES

- Ces équipements sont totalement intégrés aux cloisons SMS et permettent l'aménagement complet d'un local sanitaire.

ÉCLAIRAGE :

- Luminaire vertical à leds intégré dans l'épaisseur de la cloison constitué de 2 réglettes à leds 4000K (puissances 21 W et 28 W) Classe II, d'un réflecteur en aluminium extrudé et d'un diffuseur polycarbonate toute hauteur.

MODULE LAVABO :

- Module en kit comprenant lavabo céramique, robinetterie, bâti-support intégré à la cloison, flexibles pression, vidage, manchettes à joint et fixations.
- Lavabo et robinetterie : au choix dans la gamme d'accessoires.

MODULE WC :

- Module en kit comprenant cuvette suspendue, bâti-support intégré à la cloison, réservoir de chasse invisible, manchettes à joint pour évacuation.
- Cuvette WC : Standard et PMR, au choix dans la gamme d'accessoires.

MODULE URINOIR :

- Module en kit comprenant urinoir sans eau « URIMAT », bâti-support intégré à la cloison, manchettes à joint et fixations.

