

FICHE TECHNIQUE CABINE PREM'S

Dimensions :

Cabine Ht.1848 mm hors tout dont vide au sol de 100 à 140 mm.

Largeur selon vos besoins.

Profondeur possible jusqu'à 2046 mm sans raccord.

Panneaux :

Disponible en stratifié massif d'épaisseur 10 ou 13 mm pour les refends, portes et meneaux de façades.

Finition satiné lisse.

Classement au feu M2 (M1 en option).

Option grande hauteur : hauteur bandeau 2178 mm.

Cloisons (façade et refends) :

Hauteur 1848 mm hors tout dont vide au sol de 100 à 140 mm.

Liaison façade / refend et refend / façade par des équerre en inox laqué gris.

Fixation murale des façades par 3 étriers en inox laqué gris.

Portes :

2 paumelles par porte, avec ou sans retour automatique, dégonflables ou indégonflables.

Porte en applique sur la façade.

Hauteur 1778 mm hors tout dont vide au sol de 100 à 140 mm.

Largeur de porte "standard" de 810 mm (passage 770 mm).

Largeur de porte "personne à mobilité réduite" de 940mm (passage 900 mm).

Angles et chants des portes et façades :

Arrondis (usinage par fraise de forme).

Contreventement :

Liaison de l'ensemble des cabines en partie haute par profil en polyfor armé de fibres de verre coloris gris de dimensions 50 mm x 30 mm. Disposé en cimaise sur façade et refends d'extrémité.

Accessoires :

Coloris de l'ensemble des accessoires : Gris ral 7035.

Verrou pivotant en polyfor armé de fibres de verre. Voyant libre/occupé décondamnable de l'extérieur.

Porte : bouton de porte en polyfor armé de fibres de verre, coloris gris.

Pied vérin gris réglable de 100mm à 140mm), embase mâle (avec insert inox) évitant toute pénétration de salissures.

Visserie de fixation inox A2.